

HIZLI PVC KATLANIR KAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL KAPSAM

Profilist unfold katlanır PVC kapı, iki dikme arasında brandanın kayışlar tarafından yukarı aşağı indirilip kaldırılırken katlanarak hareket eden kapıdır. Motoru kapının büyüklüğüne göre değişmekte olup, branda renk seçeneklerine sahiptir.

1.OTOMASYON SİSTEMİ

- 1.1. Motor fren redüktör set halinde olup kapının ölçüsüne göre kw'ı belirlenmelidir.
- 1.2. Dijital ekranlı sabit hız kontrol ünitesi olmalıdır.
- 1.3. Kontrol ünitesi üzerinde aç-kapa-dur butonu olmalıdır.
- 1.4. Kontrol ünitesi DH 14 LCD ekranda kapı durum fonksiyonları ve arıza mesajları görülebilmelidir.
- 1.5. Kontrol ünitesi motor koruma termik manyetik şalter yer almalıdır.
- 1.6. Hızı 0,70m/sn sabit hıza sahip olmalı, sürücü ile 1,2mt/sn hıza ayarlanabilir olmalıdır.
- 1.7. Limit sistemi Ravioli switch sistemi Hd14 yazılım içerisinde limit aşım süreli olmalıdır.
- 1.8. Pepperl fuchs fotosel sistemi içermelidir.
- 1.9. Opsiyonel olarak açma sistemine loop dedektörü, uzaktan kumanda, ip switch, boy fotoseli, pnömatik ilave edilebilir sistemde olmalıdır.
- 1.10. Kapı durdurucu switch sistemi Ravioli /İtalya marka olup 3 kontak olup 4 kontak olabilme opsiyonuna sahip olmalıdır.
- 1.11. Enerji kesintisi durumunda kapı manuel olarak açılabilir olmalıdır.
- 1.12. Karşı ağırlık sistemi ile daha hızlı manuel açılım sağlanabilir olmalıdır.

2.METAL AKSAM

- 2.1. Metal aksam galvaniz saçtan imal edilmelidir.
- 2.2. Et kalınlığı minimum 1,5 mm parlak galvaniz olmalıdır.
- 2.3. 6800 mm'ye kadar kaynaklı tek parça olarak üretilebilmelidir.
- 2.4. Tamburlar mil yataklamalı kapı ölçüsüne göre belirlenmelidir.
- 2.5. Metal aksam opsiyonel olarak elektrostatik toz boya ile boyanabilmelidir.
- 2.6. Kapı dikmelerinde sızdırmazlık sağlayan özel pvc kullanılmalıdır.

3.BRANDA AKSAMI

- 3.1 Branda 900gr/m² ithal pvc olmalıdır.
- 3.2 Branda içerisinde mukavemet arttırıcı 27x2 mm borular bulunmalıdır.
- 3.3 Branda ölçü genişliğine göre 20 ile 90 cm rüzgâra dayanabilir olmalıdır.
- 3.4 Yapıştırma işlemi otomatik yapıştırma makinesi ile sıcak yapıştırma yapıp mukavemeti fazla olmalıdır.
- 3.5 Standart olarak 100 ila 160 cm arası ışıklı pencere uygulaması yapılmalıdır. İsteğe göre pencere sayısı artırılabilir olmalıdır.
- 3.6 Renk opsiyonları bulunmalıdır.

GARANTİ: Ürünlerimiz imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl koşulsuz garantilidir.(Doğal afetler ve kullanım hatası hariç)