







## Unifold yüksek hızlı PVC kapılar

 Kapı Ölçüleri	Genişlik maks.	6000 mm
	Yükseklik maks.	6000 mm
 HIZ	Standart sabit hız Opsiyon hız kontrol ilavesi ile	0,7 m/s
	Açılma maks.	1,2 m/s
	Kapanma maks.	0,40 m/s
 Rüzgar yüküne karşı direnç	Branda içi boru ile	20-90 km/h
 Branda	Mehlar, Sioline, Heytex (ithal)	900 gr / m <sup>2</sup>
	Branda kalınlık	1 mm
	Şeffaf kalınlık	2 mm
 Acil açma	Manuel kullanım kolu Opsiyon karşı ağırlık sistemi Opsiyon UPS güç kaynağı	
 Metal aksam	Tüm metal aksam 1311 kalite galvaniz çeliktir. Sistem komple civata somun bağlantılıdır. Kaynak kullanılmaz.	
 Otomasyon	PGR - Hızlı PVC motor seti	0,55 - 2,2 KW
	Fren ( Temporiti Italy )	
	Şalt Malzemeler (ABB)	80 - 90 - 100 TIP
	DH14 - Kapı kontrol PLC	
	Rovioly limit sistemi	35 - 50 Tur
	Pepperl fuch emniyet fotoseli	