

FLEXIZOROLL Hızlı PVC kapılar

| | | |
|---|---|-------------------------|
|  Kapı Ölçüleri | Genişlik maks. | 3000 mm |
| | Yükseklik maks. | 3000 mm |
|  HIZ | Hız kontrol standarttır | |
| | Açılma maks. | 1 m/s |
| | Kapanma maks. | 0,40 m/s |
|  Rüzgar yüküne karşı direnç | Branda kenarlarına ilave sistem ile | 35 km/h |
|  Branda | Mehlar, Sioline, Heytex (ithal) | 900 gr / m ² |
| | Branda kalınlık | 1 mm |
| | Şeffaf kalınlık | 2 mm |
|  Acil açma | Manuel kullanım kolu Opsiyonlu: Elektrik kesilmesine UPS karşı kesintisiz güç kaynağı üzerinden otomatik kapı açma fonksiyonu | |
|  Metal aksam | Tambur alüminyumdur Diğer tüm aksam 1311 kalite galvaniz çeliktir. | |
|  Otomasyon | Polat grup redüktör | 0,75 - 2,2 KW |
| | Hızlı PVC kapı motor seti | |
| | Temporiti - italy | 80 TIP |
| | Şalt malzemeler (TOSHIBA) | |
| | DH 14 - Kapı kontrol cihazı | |
| | Pepperl fuchs emniyet fotoseli | |
| | Rovioly limit sistemi | |