

## IZOROLL Hızlı PVC kapılar

 <b>Kapı Ölçüleri</b>	<p>Genişlik maks. 3500 mm</p> <p>Yükseklik maks. 3500 mm</p>
 <b>HIZ</b>	<p>Hız kontrol standarttır</p> <p>Açılma maks. 1 m/s</p> <p>Kapanma maks. 0,40 m/s</p>
 <b>Rüzgar yüküne karşı direnç</b>	<p>Branda içi sütun ile 35 km/h</p>
 <b>Branda</b>	<p>Mehlar, Sioline, Heytex (ithal) 900 gr / m2</p> <p>Branda kalınlık izolasyon ile 12 mm</p> <p>Şeffaf kalınlık Yok</p>
 <b>Acil açma</b>	<p>Manuel kullanım kolu Opsiyonlu: Elektrik kesilmesine UPS karşı kesintisiz güç kaynağı üzerinden otomatik kapı açma fonksiyonu</p>
 <b>Metal aksam</b>	<p>Sarım kutusu ve bayrak 1311 kalite galveniz çeliktir. Tambur ve klavuzlar alüminyumdur.</p>
 <b>Otomasyon</b>	<p>Polat grup redüktör 0,75 - 2,2 KW</p> <p>Hızlı PVC kapı motor seti</p> <p>Temporiti - italy 80 TIP</p> <p>Şalt malzemeler (TOSHIBA)</p> <p>DH 14 - Kapı kontrol cihazı</p> <p>Pepperl fuchs emniyet fotoseli</p> <p>Rovioly limit sistemi</p>